



## DESCRIPTION

Le tag durci TAU-43-RI est **particulièrement résistant**, grâce à sa coque en plastique industriel. Appliqué sur des **surfaces non métalliques**, il vous assure une traçabilité sans faille des objets que vous souhaitez identifier.

Sa **grande distance de lecture** rend particulièrement facile les inventaires.

Il est possible d'obtenir une version de ce **tag RFID compatible avec les surfaces métalliques**. N'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur cette option.

## EXEMPLES D'UTILISATION

Traçabilité de  
containers

Suivi sur ligne de  
production

Localisation et  
inventaires

**Dimensions** : 88 x 30 x 9 mm

**Poids** : 12,8 g

**Matière** : plastique

**Fixation** : adhésive, rivetage, vissage, magnétique

**Distance de lecture** : jusqu'à 8 m avec un lecteur de puissance équivalente à 30 dbm

**Puce** : AlienHiggs-3 / Impinj Monza R6P

**Fréquence** : 865-868 Mhz (nous contacter pour d'autres fréquences)

**Protocoles** : EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C

**Norme** : IP68

**Capacité de stockage** :

EPC : 96 bits (AlienHiggs-3) / 128 bits (Impinj Monza R6P)

Mémoire utilisateur : 512 bits (AlienHiggs-3) / 32 bits (Impinj Monza R6P)

**Capacité de réencodage** : jusqu'à 100 000 fois

**Durée de conservation des données** : environ 10 ans

**Température fonctionnelle** : de -20 à 85 °C

**Température de stockage** : de -40 à 150 °C